

## SUPERIOR TWIN K 84 CCG L2 4S



Met een energieverbruik van slechts 308 kWh/jaar (Energie test Ecodesign) voldoet de SUPERIOR TWIN K 84 aan de A labeling.

De Ecodesign test methode registreert 24 uur het energieverbruik en vermenigvuldigt dit met 365 om het jaarlijks energieverbruik te verkrijgen (AEC). Het 24 uurs verbruik is gecaluleerd op 2 test perioden van ieder 12 uur. De eerste periode heeft achtereenvolgende deuropeningen terwijl de tweede een stabilisatieperiode betreft met gesloten deur.

- De bediening zit verborgen achter het bovenpaneel, beschermd tegen spatwater.
- Dankzij een design met "ononderbroken oppervlakken" zijn de kasten eenvoudig schoon te houden.
- De opvallende profielen die aan beide zijden van boven naar beneden lopen, versterken de uitstraling.
- De modulaire wandrails zijn vaatwasserbestendig.
- Slim voetpedaal.

Superior Twin is geschikt voor het 2/1 GN systeem waarbij 2 stuks 1/1 GN bakken naast elkaar geplaatst worden op het draadrooster.

## TECHNISCHE INFO

Artikelnummer	960840011
Categorie	Bewaarkasten
Type	Koeler
Lijn	2/1 GN breed
Serie	SUPERIOR & ECO TWIN
Standaard	Deur rechts of linksafgehangen incl.slot, RvS/RvS, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, bruto	614 ltr
Bruikbaar netto inhoud	462 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afm. B x D x H mm	840 x 785 x 2125
Gewicht, bruto	136 kg
Koelmiddel / GWP	R 600a (isobutaan)/ 0.07 kg/ CO2e 0.22 kg/3
Koelcap. bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230V 50 Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik / jaar (AEC)	308 kWh
Geluidsniveau	46,1 dB(A)

